



圧力計プラス流量計付温調器

Product Guide

TS-701



コンプレッサ・エアーを接続するだけ PID 温調による正確な温度管理

■TS-701 の特長

NCヒーターの温調器として、ハイレードなコントローラーです。コンプレッサ・エアーを接続するだけで圧力を調整、安定した流量を保ち、PID方式の温調器により温度の設定も正確にでき、また自動機への組み込みも簡単で窒素ガスも使用できます。

■TS-701 の仕様

電 源	100V / 8A
温 調 器	PID 制御 (0 ~ 900℃)
流 量 計	1L、5L、10L、25L、50L から選択
圧 力 計	MAX 10kg/cm ² (エアー、窒素)
外形寸法	117(W) × 160(H) × 180(D) mm
製品重量	1.5kg

電子スライドコントローラー DSシリーズ

SCR 式交流電力調整器 軽量コンパクト設計

■電子スライドコントローラーの特長

NCヒーターなど各種ヒーター類の電圧調整器です。電圧の再現性を重視した軽量かつコンパクトなコントローラーです。

電源AC100/200Vと定格電流10/20/40Aで組み合わせた各種仕様があります。

■電子スライドコントローラーの仕様

定格電流	10A、20A、40A
電 源	AC100V、AC200V
外形寸法	70(W) × 150(H) × 190(D) mm



- 取扱説明書に基づきご使用ください。
- 改良のため、予告なしに仕様を変更することがあります。

半田付け、銀ろう付け等のマイクロ接合技術での社会貢献を目指します。



株式会社 東洋テクニカル
T O Y O T E C H N I C A L

〒142-0053

東京都品川区中延2丁目17番3号 ベルビル2階

TEL 03-3788-2711 FAX 03-3788-2719

<http://www.toyotechnical.co.jp/>